



FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Conform regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), articolul 31, anexa II amendat.

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Identificator de produs

Denumirea produsului: MotorFactory Motorcycle Oil SAE 20W50

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizari identificate: Lubrifiant

Utilizari nerecomandate: Nu s-au identificat utilizări contraindicate.

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Fabricantul / Furnizor Custom Chrome Europe GmbH
Carl-von-Ossietzky-Straße 8
D-55459 Grolsheim

Telefon: + 49 (0) 6721 4007-0

E-Mail: info@customchrome.de

Contact pentru solicitarea fișelor tehnice de securitate

E-mail: products@customchrome.de

Telefon: +49 (0) 6721 4007-0 (Headquarter)

Serviciu însărcinat cu informarea în domeniul fișelor tehnice de securitate

E-mail: products@customchrome.de

1.4 Numărul de urgență: Informații medicale de urgență în caz de otrăvire: Centrul de informare toxicologică
Mainz - 24 de ore pe zi - Tel.: +49 (0) 6131 19240 (consiliere în germană sau engleză)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Produsul nu este clasificat ca fiind periculos, dar în conformitate cu reglementările (CE) Nr. 1272/2008 (CLP) trebuie etichetat.

Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1272/2008, amendat.

Rezumatul pericolelor

Pericole Fizice: Nu există date disponibile.

2.2 Elemente de etichetare

EUH210: Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.



Denumirea produsului: MotorFactory Motorcycle Oil SAE 20W50

2.3 Informații privind alte pericole

În cazul respectării măsurilor de precauție pentru utilizarea produselor din uleiuri minerale și a produselor chimice, și a instrucțiunilor de manipulare (punctul 7), precum și a celor privitoare la echipamentul personal de protecție (punctul 8) nu sunt cunoscute pericole speciale.

Proprietăți de perturbator endocrin

Substanța/preparatul conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine care afectează mediul înconjurător, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH, Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 sau Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) 2017/2100.

Substanța/preparatul conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine care pot afecta sănătatea omului, în conformitate cu Articolul 57(f) din REACH, Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 sau Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) 2017/2100.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2 Amestecuri

Informații generale:

Preparat din uleiuri minerale super rafinate cu aditivi.

| Denumirea chimică | Identificare | Concentrație * | Nr. de înregistrare REACH | Note |
|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|------|
| Base oil, low viscous | EINECS: 265-158-7 | 1,00% - <10,00% | 01-2119487077-29 | |
| Ca phenate | EC: 701-251-5 | 1,00% - <5,00% | 01-2119524004-56 | |

* Toate concentrațiile sunt date în procente de greutate, cu excepția cazului în care componentul este gazos. Concentrațiile gazelor sunt date în procente de volum.

PBT: substanță persistentă, bioacumulativă și toxică.

vPvB: substanță foarte persistentă și foarte bioacumulativă.

Clasificare

| Denumirea chimică | Identificare | Clasificare |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------|
| Base oil, low viscous | EINECS: 265-158-7 | CLP: Asp. Tox. 1;H304 |
| Ca phenate | EC: 701-251-5 | CLP: Aquatic Chronic 4;H413 |

CLP: Reglementarea nr. 1272/2008.

Proprietăți de perturbator endocrin:

| | |
|----------------------|--|
| Branched alkylphenol | Proprietăți perturbatoare ale sistemului endocrin - [articolul 57 litera (f) - sănătate umană]. Proprietăți ce afectează sistemul endocrin (Articolul 57(f) – mediul) |
|----------------------|--|

Uleiurile minerale și distilații de petrol rafinați la o calitate superioară din produsul nostru, conțin, conform IP 346, un extract de sulfoxid de dimetil de mai puțin de 3% (gr./gr.) și nu sunt clasificați ca fiind cancerigeni, conform Nota L, Anexa VI a Regulamentului CE 1272/2008.

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

General:

Piese de vestimentație murdărite cu acest produs trebuie să fie îndepărtate urgent.

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor



Denumirea produsului: MotorFactory Motorcycle Oil SAE 20W50

| | |
|---|--|
| Inspiratia: | Aport de aer proaspăt, consultați un medic în cazul unor probleme. |
| Contact ocular: | Spălați de urgență ochii cu multă apă în timp ce ridicați pleoapele. |
| Contact cu Pielea: | Spălați cu apă și săpun. |
| Ingerarea: | Clătiți foarte bine gura. |
| 4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate: | Poate cauza iritații ale pielii și ochilor. |
| 4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare | Dacă apar simptome, solicitați asistență medicală. |

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

| | |
|--|--|
| Mijloace de stingere corespunzătoare: | CO ₂ , pulbere pentru stingere sau jet de apă pulverizată. Flăcările mai mici vor fi combătute cu o spumă rezistentă la alcool sau cu un jet de apă pulverizată care are un adaos corespunzător de tenside. |
| Mijloace de stingere necorespunzătoare: | Apă cu jet complet. |

| | |
|---|--|
| 5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec: | În cursul incendiului se pot forma gaze periculoase pentru sănătate. |
|---|--|

5.3 Recomandări destinate pompierilor

| | |
|--|--|
| Proceduri speciale pentru combaterea incendiilor: | Mutați containerul din zona de incendiu dacă acest lucru se poate face fără riscuri. Reziduurile de la incendii și apa contaminată de stingere trebuie să fie îndepărtate în conformitate cu normele aplicabile. Apa contaminată de stingere trebuie să fie colectată separat, ea nu are voie să ajungă în canalizare. |
| Echipamentul de protecție special destinat pompierilor: | În caz de incendiu, trebuie purtat aparat de respirație autonom și îmbrăcăminte de protecție completă. |

SECȚIUNEA 6: Măsurile împotriva pierderilor accidentale

| | |
|--|--|
| 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: | În caz de deversări, aveți grijă la suprafețele și podelele alunecose. |
| 6.2 Precauții pentru medii înconjurătoare: | Se va preveni o extindere a suprafeței (de exemplu prin baraje sau prin blocaje pentru uleiuri). Evitați dispersarea în mediu. Managerul pe probleme de medii înconjurătoare trebuie să fie informat cu privire la toate deversările însemnate. Se vor preveni scăpări sau scurgeri ulterioare dacă este sigur să se procedeze astfel. A nu se permite scurgerea către canalizare / apa de suprafață / apa freatică. |



Denumirea produsului: MotorFactory Motorcycle Oil SAE 20W50

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:

Se va încorpora în materiale care înglobează lichide, cum ar fi nisipul, Kieselgur (făină fosilă), agenți de legare a acizilor, agenți universal i de legare sau rumeguș. Materialul preluat trebuie să fie îndepărtat în mod regulamentar. Opreți scurgerea materialului, dacă acest lucru se poate face fără riscuri.

6.4 Trimiteri către alte secțiuni:

Consultați punctul 8 al FTS referitoare la echipamentul de protecție personală. Pentru informațiile referitoare la utilizarea în condiții de siguranță consultați fragmentul 7. Pentru informațiile referitoare la îndepărtarea ca deșeuri consultați fragmentul 13.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare:

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate:

A se evita formarea de aerosoli. Pe durata activității nu se mănâncă, nu se bea sau nu se fumează. Vor fi respectate măsurile de precauție care sunt uzuale pentru utilizarea produselor din uleiuri minerale respectiv a chimicalelor. Respectați normele de bună practică privind igiena industrială. Asigurați o ventilație adecvată.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități:

A nu se încălzi la temperaturi situate în apropierea punctului de aprindere.

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice):

Nu există date disponibile.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Valori Limită de Expunere Profesională

| Denumirea chimica | Tip | Valori Limită de Expunere | Sursa |
|----------------------|------|---------------------------|---|
| Base oil, paraffinic | TWA | 5 mg/m ³ | România. Valorile limită privind expunerea profesională. Protecția lucrătorilor împotriva expunerii la agenți chimici la locul de muncă, cu modificările ulterioare (06 2015) |
| Base oil, paraffinic | STEL | 10 mg/m ³ | România. Valorile limită privind expunerea profesională. Protecția lucrătorilor împotriva expunerii la agenți chimici la locul de muncă, cu modificările ulterioare (08 2018) |

8.2 Controale ale expunerii

Controale tehnice corespunzătoare:

Asigurați o ventilație adecvată. Ratele de ventilație trebuie adaptate condițiilor. Dacă este cazul, utilizați metode de izolare a procesului, instalații de evacuare prin ventilare locală sau alte proceduri de control tehnologic pentru a menține nivelurile de concentrație în aer sub limitele de expunere stabilite. Dacă limitele de expunere nu au fost stabilite, mențineți concentrațiile din aer la un nivel acceptabil.

Măsuri de protecție individuală, precum echipamentul de protecție personală



Denumirea produsului: MotorFactory Motorcycle Oil SAE 20W50

| | |
|---|---|
| Informații generale: | Înainte de pauze și la terminarea lucrului se vor spăla mâinile. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Echipamentul de protecție personală trebuie ales în conformitate cu standardele CEN și în acord cu furnizorul de echipament de protecție a personalului. Vor fi respectate măsurile de precauție uzuale care sunt aplicabile pentru utilizarea produselor pe bază de uleiuri minerale sau chimicale. |
| Protecția ochilor/feței: | Evitați contactul cu pielea și cu ochii. Se recomandă folosirea ochelarilor de protecție/ scutului facial. Dacă există risc de împrăscare, purtați ochelari de protecție sau un scut facial. |
| Protecția pielii Protecția Mâinilor: | Material: Cauciuc nitril butil (CNB). Timp min. de pătrundere: ≥ 480 min Grosime recomandată a materialului: $\geq 0,38$ mm Evitați contactul de durată și repetat cu pielea. Furnizorul de mănuși poate recomanda mănușile corespunzătoare. Protecție preventivă a pielii printr-o cremă de protecție. Mănuși de protecție, acolo unde acest lucru este permis din motive de siguranță. Timpul exact de penetrare este indicat de producătorul mănușilor de protecție și el trebuie respectat, pentru că el nu depinde numai de materialul mănușilor ci și de factorii specifici locului de muncă. |
| Altele: | Nu se vor ține cârpe de curățenie îmbibate cu produse în buzunarele de la pantaloni. A se purta echipamentul de protecție corespunzător. |
| Protecție respiratorie: | A se asigura o bună ventilație / aspirație la locul de muncă. A se evita inspirarea de vapori / aerosoli. |
| Pericole termice: | Necunoscut. |
| Măsuri de igienă: | Respectați întotdeauna măsurile pentru o bună igienă personală, precum spălarea după manipularea materialului și înainte de a mânca, a bea și/sau a fuma. Spălați în mod regulat îmbrăcămintea de lucru, pentru a înlătura agenții contaminanți. Eliminați încălțăminte contaminată care nu poate fi curățată. |
| Măsuri de control pentru mediu: | Nu există date disponibile. |

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Prezentare:

| | |
|----------------------------|---|
| Stare de agregare: | lichid |
| Formă: | lichid |
| Culoare: | maro |
| Miros: | Caracteristică |
| pH: | substanța / amestec este non-solubil (în apă) |
| Punct de îngheț: | nedeterminat |
| Punct de fierbere: | nedeterminat |
| Punct de aprindere: | 248 °C |



Denumirea produsului: MotorFactory Motorcycle Oil SAE 20W50

| | |
|--|--|
| Rata de evaporare: | NU se aplică la mixturi. |
| Inflamabilitatea (solid, gaz): | nedeterminat |
| Limită de inflamabilitate – Superioară (%)– : | NU se aplică la mixturi. |
| Limită de inflamabilitate – Inferioară (%)–: | NU se aplică la mixturi. |
| Presiunea vaporilor: | NU se aplică la mixturi. |
| Densitate relativă a vaporilor: | NU se aplică la mixturi. |
| Densitate: | 0,88 g/cm ³ (15 °C) |
| Solubilitate/solubilități | |
| Solubilitate în apă: | Insolubil în apă |
| Solubilitate (altele): | Nu există date disponibile. |
| Coeficientul de repartiție (n-octanol/apă): | NU se aplică la mixturi. |
| Temperatură de autoaprindere: | nedeterminat |
| Temperatură de dextrcompunere: | nedeterminat |
| Viscozitate cinematica: | 165,77 mm ² /s (40 °C) |
| Proprietăți explozive: | Valoarea nu este relevantă pentru clasificare. |
| Proprietăți oxidante: | Valoarea nu este relevantă pentru clasificare. |
| Caracteristicile particulei: | Nefolosibil |
| 9.2 Alte informații | Nu există date disponibile. |

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

| | |
|---|---|
| 10.1 Reactivitate: | Stabil în condiții normale de utilizare |
| 10.2 Stabilitate chimică: | Stabil în condiții normale de utilizare |
| 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase: | Stabil în condiții normale de utilizare |
| 10.4 Condiții de evitat: | Stabil în condiții normale de utilizare |
| 10.5 Materiale incompatibile: | Substanțe puternic oxidante. Acizi puternici. Baze tari. |
| 10.6 Produși de descompunere periculoși: | Descompunerea termică sau combustia poate elibera oxizi de carbon și alte gaze sau vapori toxici. |

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută

Inghitire

Produs: Nu este clasificat din punct de vedere al toxicității acute în funcție de datele disponibile.

Substanța(e) specificată(e)

Base oil, low viscous LD 50 (Șobolan): > 5.000 mg/kg

Ca phenate LD 50 (Șobolan): > 5.000 mg/kg (OECD 401)



Denumirea produsului: MotorFactory Motorcycle Oil SAE 20W50

Contactul cu pielea

Produs: Nu este clasificat din punct de vedere al toxicității acute în funcție de datele disponibile.

Substanța(e) specificată(e)

Base oil, low viscous LD 50 (Iepure): > 5.000 mg/kg

Inspiratia

Produs: Nu este clasificat din punct de vedere al toxicității acute în funcție de datele disponibile.

Coroziune/Iritație a Pielii:

Produs: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Substanța(e) specificată(e)

Ca phenate OECD 404 (Iepure, 4 h):
nu este iritant.

Provoacă o Afectare/Iritație Gravă a Ochilor:

Produs: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Substanța(e) specificată(e)

Ca phenate OECD 405 (Iepure):
nu este iritant.

Sensibilitate a Pielii sau Respiratorie:

Produs: Sensibilizarea pielii: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Sensibilizează căile respiratorii: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Mutagenitate asupra Celulelor Germinale

Produs: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Cancerigenitate

Produs: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate pentru reproducere

Produs: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate Asupra Unui Organ Țintă Specific – o Singură Expunere

Produs: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate Asupra Unui Organ Țintă Specific – Expunere Repetată

Produs: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Pericol prin Aspirare

Produs: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin



Denumirea produsului: MotorFactory Motorcycle Oil SAE 20W50

Produs: Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitate

Toxicitate acută

Produs: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Pește

Substanța(e) specificată(e)

Base oil, low viscous LC 50 (Pește, 96 h): > 1.000 mg/l

Ca phenate LC 50 (Pește): > 1.000 mg/l (OECD 203)

Nevertebrate Acvatice

Substanța(e) specificată(e)

Base oil, low viscous EC50 (Purice de apă, 48 h): > 1.000 mg/l

Ca phenate EC50 (Purice de apă, 48 h): > 1.000 mg/l (OECD 202)

Toxicitate cronică

Produs:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Nevertebrate Acvatice

Substanța(e) specificată(e)

Base oil, low viscous NOEC (Purice de apă, 21 d): 10 mg/l

Toxicitate față de plantele acvatice

Substanța(e) specificată(e)

Base oil, low viscous EC50 (Algă, 72 h): > 1.000 mg/l

12.2 Persistență și degradabilitate

Biodegradare

Produs: NU se aplică la mixturi.

12.3 Potențial de bioacumulare

Produs: NU se aplică la mixturi.

12.4 Mobilitate în sol:

Produs: NU se aplică la mixturi.

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB: Produsul nu conține substanțe care să îndeplinească criteriile PBT/vPvB.



Denumirea produsului: MotorFactory Motorcycle Oil SAE 20W50

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

Produs: Substanța/preparatul conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine care afectează mediul înconjurător, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH, Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 sau Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) 2017/2100.

Substanța(e) specificată(e)
Branched alkylphenol Substanța este considerată ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH pentru mediul înconjurător.

12.7 Alte efecte adverse: Nu există date disponibile.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Informații generale: Eliminați deșeurile și reziduurile în conformitate cu reglementările locale.

Metode de evacuare: Nu goliți la canalizare, aruncați acest produs și ambalajul său numai după luarea tuturor măsurilor de precauție posibile. La depozitarea produselor folosite se va respecta interdicția de amestec.

Coduri ale deșeurilor în Europa

13 02 05*: uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

ADR/RID

- | | |
|--|----------------------|
| 14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare: | – |
| 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție: | – |
| 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport | |
| Clasă: | Bunuri nepericuloase |
| Etichet(e): | – |
| Nr. pericol (ADR): | – |
| Cod restricție tunel: | – |
| 14.4 Grupul de ambalare: | – |
| 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: | – |
| 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori: | – |



Denumirea produsului: MotorFactory Motorcycle Oil SAE 20W50

IMDG

- 14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare: –
- 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție: –
- 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport
- Clasă: Bunuri nepericuloase
- Etichet(e): –
- Nr. EmS: –
- 14.3 Grupul de ambalare: –
- 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: –
- 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori: –

IATA

- 14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare: –
- 14.2 Denumirea adecvată a transportului: –
- 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport:
- Clasă: Bunuri nepericuloase
- Etichet(e): –
- 14.4 Grupul de ambalare: –
- 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: –
- 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori: –

14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI: Nefolosibil.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză:

Regulamente UE


Regulamentul (CE) nr.1005/2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon, ANEXA I
SUBSTANȚE REGLEMENTATE: nici una

Regulamentul (UE) 2019/1021 cu privire la poluanții organici persistenti (reformați), amendat: nici una

15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată nicio evaluare chimică de siguranță.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Informații privind revizuirea: Modificările sunt marcate în lateral cu o linie dublă.



Denumirea produsului: MotorFactory Motorcycle Oil SAE 20W50

Formularea frazelor H la punctele 2 și 3

- H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
- H413 Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.

Alte informații:

Clasificarea corespunde listelor CE actuale, este însă completată de informațiile din literatura de specialitate și de specificațiile firmelor. Pentru evaluare s-au folosit următoarele metode: - Pe baza datelor de testare - Metoda calculului - Principiul extrapolării "amestecuri esențialmente similare" - Evaluare de către experți

Data Revizuirii:

21.12.2022

Limite de responsabilitate:

Prezentele date care sunt furnizate în fișa tehnică de securitate corespund cu nivelul actual al cunoștințelor și experiențelor noastre și servește doar pentru a oferi o descriere tehnică și de siguranță a produsului cu privire la utilizare, transport și la îndepărtarea lui ca deșeu. Aceste informații nu reprezintă în niciun fel o descriere (tehnică) a structurii mărfii (specificație de produs). Nu se va putea deriva o destinație a produsului pentru un anumit scop de utilizare din aceste informații cu prinză în fișa tehnică de siguranță. Nu se admit modificări ale acestui document. Informațiile nu sunt transferabile asupra altor produse. În măsura în care produsul este combinat, amestecat sau prelucrat cu alte materiale sau este supus unei procesări, datele din prezenta fișă tehnică de siguranță nu vor putea fi transferate asupra materialului nou fabricat. Destinatarul produsului nostru are răspunderea de a respecta în activitățile lui legile aplicabile la nivelul federației, al landului federal și la nivel local. Vă rugăm să luați legătura cu noi atunci când aveți nevoie de fișe tehnice de siguranță actuale. Această fișă tehnică este o fișă tehnică de securitate conform cu §5 din GefStoffV (Regulamentul privind la substanțele periculoase). Ea a fost redactată electronic în conformitate cu notificarea 220 și nu poartă nici o semnătură.