



## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes.

### SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1 Identificador de producto

**Nombre del producto:** RevTech Ultimate Performance Pure Oil SAE 20W50

#### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

**Uso identificado:** Lubricante

**Usos no recomendados:** No ha sido identificada ninguna aplicación que se desaconseje

#### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

**Fabricante / Proveedor** Custom Chrome Europe GmbH  
Carl-von-Ossietzky-Straße 8  
D-55459 Grolsheim

**Teléfono:** + 49 (0) 6721 4007-0 (Headquarter)

**E-Mail:** info@customchrome.de

#### Contacto para solicitar fichas de datos de seguridad

**Correo electrónico:** products@customchrome.de

**Teléfono:** + 49 (0) 6721 4007-0 (Headquarter)

#### Informaciones sobre las fichas de datos de seguridad facilitadas por:

**Correo electrónico:** products@customchrome.de

**1.4 Número de emergencia:** Información médica de emergencia en caso de intoxicación: Centro de Información Toxicológica de Maguncia - 24h - Tel.: +49 (0) 6131 19240 (Ase soramiento en alemán o inglés)

### SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

#### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

El producto no se ha clasificado como peligroso de acuerdo con el Reglamento (CE) n° 1272/2008 (CLP), pero es obligatoria su identificación.

**Clasificación de acuerdo con el reglamento (CE) No. 1272/2008 con sus modificaciones posteriores.**

#### Resumen de los peligros

**Peligros Físicos:** No hay datos disponibles.

#### 2.2 Elementos de la etiqueta

EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.



## Nombre del producto: RevTech Ultimate Performance Pure Oil SAE 20W50

### 2.3 Información relativa a otros peligros

Si se observan las medidas de precaución habituales para la manipulación de productos químicos, así como las indicaciones referidas a la manipulación (punto 7) y al equipo de protección personal (punto 8), no se conocen peligros especiales.

### Propiedades de alteración endocrina

Esta sustancia/mezcla contiene componentes que se consideran que tienen propiedades alteradoras endocrinas para el medioambiente, de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH, el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100.

Esta sustancia/mezcla contiene componentes que se consideran que tienen propiedades alteradoras endocrinas que afecta a la salud de los humanos de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH, el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100.

## SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

### 3.2 Mezclas

**Información general:** Mezcla conteniendo aceites base severamente refinados y aditivos

| Determinación química        | Identificación    | Concentración * | No. de registro REACH | Notas |
|------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------|
| Aceite base, baja viscosidad | EINECS: 265-158-7 | 1,00% - <10,00% | 01-2119487077-29      |       |
| Fenato de calcio             | EC: 701-251-5     | 1,00% - <5,00%  | 01-2119524004-56      |       |

\* Todas las concentraciones están en porcentaje en peso a menos que el ingrediente sea un gas. Las concentraciones de gases están en porcentaje en volumen.

PBT: sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica.

mPmB: sustancia muy persistente y muy bioacumulativa.

### Clasificación

| Determinación química        | Identificación    | Clasificación               |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Aceite base, baja viscosidad | EINECS: 265-158-7 | CLP: Asp. Tox. 1;H304       |
| Fenato de calcio             | EC: 701-251-5     | CLP: Aquatic Chronic 4;H413 |

CLP: Reglamento no 1272/2008.

### Propiedades de alteración endocrina:

|                        |   |
|------------------------|---|
| Alquilfenol ramificado | Propiedades de alteradores endocrinos - (artículo 57(f)- salud humana)<br>Propiedades de alteración endocrina (Artículo 57(f) - medio ambiente) |
|------------------------|---|

Según IP 346, los aceites minerales altamente refinados y destilados de petróleo en nuestro producto contienen un extracto de DMSO (dimetilsulfóxido) de menos del 3% (p/p) y no están clasificados como cancerígenos según la nota L, anexo VI del reglamento UE 1272/2008.

## SECCIÓN 4. Primeros auxilios

**General:** Quitarse de inmediato toda prenda contaminada con el producto.

### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

**Inhalación:** Suministrar aire fresco, en caso de trastornos, consultar al médico.



**Nombre del producto: RevTech Ultimate Performance Pure Oil SAE 20W50**

|   |   |
|---|---|
| <b>Contacto con los ojos:</b>   | Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua manteniendo los párpados abiertos. |
| <b>Contacto con la Piel:</b>  | Lavar con jabón y agua.   |
| <b>Ingestión:</b>   | Enjuagar a fondo la boca.   |
| <b>4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:</b>   | Puede irritar la piel y los ojos.   |
| <b>4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente</b> | Obtenga atención médica en caso de síntomas.                                    |

**SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios**

**5.1 Medios de extinción**

**Medios de extinción apropiados:** CO<sub>2</sub>, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir incendios mayores con espuma resistente al alcohol o con chorro de agua rociada conteniendo tensioactivo.

**Medios de extinción no apropiados:** Agua a pleno chorro

**5.2 Peligros específicos**

**derivados de la sustancia o la mezcla:** En caso de incendio se pueden formar gases nocivos.

**5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

**Medidas especiales de lucha contra incendios:** Mover los recipientes del área del incendio, sin exponerse a riesgos. Los restos de incendio así como el agua de extinción contaminada deben desecharse de acuerdo con las normativas vigentes. El agua de extinción contaminada debe recogerse por separado y no debe ser vertida al alcantarillado.

**Equipos de protección especial que debe llevar el personal de lucha contra incendios:** Use aparato respiratorio autónomo y traje de protección completo en caso de incendio.

**SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental**

|  |  |
|--|--|
| <b>6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:</b> | En caso de derrames, hay que tener mucho cuidado al pisar las superficies y suelos resbaladizos. |
|--|--|



**Nombre del producto: RevTech Ultimate Performance Pure Oil SAE 20W50**

- 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:** Evitar la expansión de superficie (por ejemplo mediante barreras constructivas o barreras de aceite). Evitar su liberación al medio ambiente. Informar al jefe de medio ambiente sobre todos los derrames mayores. Impedir nuevos escapes o derrames de forma segura. Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.
- 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:** Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín). Evacuar el material recogido según las normativas vigentes. Detenga el flujo del material, si esto no representa un riesgo.
- 6.4 Referencia a otras secciones:** Consulte la sección 8 de la FDS sobre equipo de protección personal. Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura. Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

**SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento:**

- 7.1 Precauciones para una manipulación segura:** Evitar la formación de aerosoles. No comer, beber ni fumar durante el trabajo. Observar las medidas de precaución habituales para la manipulación de productos de aceite mineral, respectivamente de productos químicos. Respete las normas para una manipulación correcta de productos químicos. Procure una ventilación adecuada.
- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:** No calentar a temperaturas próximas del punto de inflamación.
- 7.3 Usos específicos finales:** No hay datos disponibles.

**SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual**

**8.1 Parámetros de control**

**Valores Límite de Exposición Profesional**

| Determinación química            | Tipo   | Valores Límite de Exposición | Fuente  |
|----------------------------------|--------|------------------------------|---|
| Aceite base, parafínico - Niebla | VLA-EC | 10 mg/m3                     | España. Límites de Exposición Ocupacional, en su forma enmendada (2016) |
| Aceite base, parafínico - Niebla | VLA-ED | 5 mg/m3                      | España. Límites de Exposición Ocupacional, en su forma enmendada (2016) |

**8.2 Controles de la exposición**

**Controles técnicos apropiados:**

Se recomienda mantener una ventilación adecuada. La frecuencia de la renovación del aire debe corresponder a las condiciones. De ser necesario, use campanas extractoras, ventilación aspirada local u otras medidas técnicas para mantener los niveles de exposición por debajo de los límites recomendados. Si no se han establecido límites de exposición, procure que la calidad del aire se mantenga a un nivel aceptable.

**Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal**



## Nombre del producto: RevTech Ultimate Performance Pure Oil SAE 20W50

|  |  |
|--|--|
| <b>Información general:</b>            | Lavar las manos antes de las pausas y al fin del trabajo. Utilizar los equipos de protección individual según las necesidades. El equipo de protección personal se elegirá de acuerdo con la norma CEN vigente y en colaboración con el suministrador de equipos de protección personal. Se deben observar las medidas de seguridad para el manejo de productos químicos.  |
| <b>Protección de los ojos/la cara:</b> | Evitar el contacto con la piel y los ojos. Se recomienda usar protección para los ojos/la cara. Usar gafas de protección o visera, si hay riesgo de salpicaduras.  |
| <b>Protección cutánea</b>              |  |
| <b>Protección de las Manos:</b>        | Material: Goma de butilonitrilo.<br>Tiempo de permeación min.: $\geq 480$ min<br>Espesor del material recomendado: $\geq 0,38$ mm<br><br>Evitar contacto con la piel sobre largo tiempo o repetido. El proveedor puede recomendar los guantes adecuados. Protección profiláctica de la piel con crema protectora. Guantes de protección El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser respetado. |
| <b>Otros:</b>                          | No meter en los bolsillos del pantalón trapos impregnados con el producto. Úsese indumentaria protectora adecuada.   |
| <b>Protección respiratoria:</b>        | Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo. Evitar la inhalación de aerosoles   |
| <b>Peligros térmicos:</b>              | Desconocido.   |
| <b>Medidas de higiene:</b>             | Seguir siempre buenas medidas de higiene personal, como lavarse después de manipular el material y antes de comer, beber y/o fumar. Lave rutinariamente la ropa de trabajo para eliminar los contaminantes. Deseche el calzado contaminado que no se pueda limpiar.  |
| <b>Controles medioambientales:</b>     | No hay datos disponibles.  |

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

#### Aspecto

|  |  |
|--|--|
| <b>Forma/estado:</b>                             | líquido                                    |
| <b>Forma/Figura:</b>                             | líquido                                    |
| <b>Color:</b>                                    | Marrón                                     |
| <b>Olor:</b>                                     | Característico                             |
| <b>pH:</b>                                       | sustancia / mezcla es no-soluble (en agua) |
| <b>Punto de congelamiento:</b>                   | no determinado                             |
| <b>Punto ebullición:</b>                         | no determinado                             |
| <b>Punto de inflamación:</b>                     | 248 °C                                     |
| <b>Velocidad de evaporación:</b>                 | No aplicable a las mezclas.                |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas):</b>             | no determinado                             |
| <b>Límite de inflamabilidad - superior (%)-:</b> | No aplicable a las mezclas.                |



**Nombre del producto: RevTech Ultimate Performance Pure Oil SAE 20W50**

|   |   |
|---|---|
| Límite de inflamabilidad - inferior (%)-: | No aplicable a las mezclas.                         |
| Presión de vapor:                         | No aplicable a las mezclas.                         |
| Densidad relativa del vapor:              | No aplicable a las mezclas.                         |
| Densidad:                                 | 0,88 g/cm <sup>3</sup> (15 °C)                      |
| Solubilidad(es)                           |   |
| Solubilidad en agua:                      | Insoluble en agua                                   |
| Solubilidad (otra):                       | No hay datos disponibles.                           |
| Coefficiente de reparto (n-octanol/agua): | No aplicable a las mezclas.                         |
| Temperatura de autoignición:              | no determinado                                      |
| Descomposición, temperatura de:           | no determinado                                      |
| Viscosidad cinemática:                    | 165,77 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)                   |
| Propiedades explosivas:                   | Valor de ninguna importancia para la clasificación. |
| Propiedades comburentes:                  | Valor de ninguna importancia para la clasificación. |
| Características de las partículas:        | No aplicable  |
| 9.2 Otros datos                           | No hay datos disponibles.                           |

**SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad**

|  |  |
|--|--|
| 10.1 Reactividad:                            | Estable bajo condiciones normales de uso.  |
| 10.2 Estabilidad química:                    | Estable bajo condiciones normales de uso.  |
| 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:   | Estable bajo condiciones normales de uso.  |
| 10.4 Condiciones que deben evitarse:         | Estable bajo condiciones normales de uso.  |
| 10.5 Materiales incompatibles:               | Sustancias oxidantes fuertes. Ácidos fuertes. Bases fuertes.   |
| 10.6 Productos de descomposición peligrosos: | La descomposición térmica o la combustión pueden liberar óxido de carbono u otros gases o vapores tóxicos. |

**SECCIÓN 11. Información toxicológica**

**11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008**

**Toxicidad aguda**

**Ingestión**

**Producto:** No clasificado en cuanto a toxicidad aguda con los datos disponibles.

**Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.**

Aceite base, baja viscosidad DL 50 (Rata): > 5.000 mg/kg

Fenato de calcio DL 50 (Rata): > 5.000 mg/kg (OECD 401)



**Nombre del producto: RevTech Ultimate Performance Pure Oil SAE 20W50**

---

**Contacto dermal**

**Producto:** No clasificado en cuanto a toxicidad aguda con los datos disponibles.

**Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.**

Aceite base, baja viscosidad DL 50 (Conejo): > 5.000 mg/kg

**Inhalación**

**Producto:** No clasificado en cuanto a toxicidad aguda con los datos disponibles.

**Corrosión/Irritación Cutáneas:**

**Producto:** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.**

Fenato de calcio OECD 404 (Conejo, 4 h):  
No irritante.

**Lesiones Oculares Graves/Irritación Ocular:**

**Producto:** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.**

Fenato de calcio OECD 405 (Conejo):  
No irritante.

**Sensibilización de la Piel o Respiratoria:**

**Producto:** Sensibilizante cutáneo: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.  
Sensibilizador de las vías respiratorias: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Mutagenicidad en Células Germinales**

**Producto:** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Carcinogenicidad**

**Producto:** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Toxicidad para la reproducción**

**Producto:** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Toxicidad Sistémica Específica de Órganos Diana- Exposición Única**

**Producto:** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Toxicidad Sistémica Específica de Órganos Diana- Exposiciones Repetidas**

**Producto:** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Peligro por Aspiración**



**Nombre del producto: RevTech Ultimate Performance Pure Oil SAE 20W50**

**Producto:** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**11.2 Información relativa a otros peligros**

**Propiedades de alteración endocrina**

**Producto:** La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

**SECCIÓN 12. Información ecológica**

**12.1 Toxicidad**

**Toxicidad aguda**

**Producto:** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Pez**

**Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.**

Aceite base, baja viscosidad CL 50 (Pez, 96 h): > 1.000 mg/l

Fenato de calcio CL 50 (Pez): > 1.000 mg/l (OECD 203)

**Invertebrados Acuáticos**

**Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.**

Aceite base, baja viscosidad CE50 (Pulga de Agua, 48 h): > 1.000 mg/l

Fenato de calcio CE50 (Pulga de Agua, 48 h): > 1.000 mg/l (OECD 202)

**Toxicidad crónica**

**Producto:** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Invertebrados Acuáticos**

**Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.**

Aceite base, baja viscosidad NOEC (Pulga de Agua, 21 d): 10 mg/l

**Toxicidad para plantas acuáticas**

**Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.**

Aceite base, baja viscosidad CE50 (Alga, 72 h): > 1.000 mg/l

**12.2 Persistencia y degradabilidad**

**Biodegradable**

**Producto:** No aplicable a las mezclas.

**12.3 Potencial de bioacumulación**

**Producto:** No aplicable a las mezclas.





**Nombre del producto: RevTech Ultimate Performance Pure Oil SAE 20W50**

**12.4 Movilidad en el suelo:**

**Producto:** No aplicable a las mezclas.

**12.5 Resultados de la**

**valoración PBT y mPmB:**

El producto no contiene sustancias correspondientes a los criterios PBT/vPvB.

**12.6 Propiedades de alteración endocrina**

**Producto:**

Esta sustancia/mezcla contiene componentes que se consideran que tienen propiedades alteradoras endocrinas para el medioambiente, de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH, el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100.

**Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.**

Alquilfenol ramificado

Se considera que la sustancia tiene propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH para el medioambiente.

**12.7 Otros efectos adversos:**

No hay datos disponibles.

**SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación**

**13.1 Métodos para el tratamiento de residuos**

**Información general:**

Elimínense los desperdicios y residuos conforme a los requisitos de las autoridades locales.

**Métodos de eliminación:**

No tirar los residuos por el desagüe; elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Al almacenar productos usados, deben observarse las categorías de aceites usados y normas de mezcla.

**Códigos del Catálogo Europeo de Residuos**

13 02 05\*: Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes

**SECCIÓN 14. Información relativa al transporte**

**ADR/RID**

14.1 Número ONU o número ID: —

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: —

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

Clase: Mercancías no peligrosas

Etiqueta(s): —

No. de riesgo (ADR): —

Código de restricciones en túneles: —

14.4 Grupo de embalaje: —

14.5 Peligros para el medio ambiente: —



**Nombre del producto: RevTech Ultimate Performance Pure Oil SAE 20W50**

14.6 Precauciones particulares para los usuarios: –

**IMDG**

14.1 Número ONU o número ID: –  
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: –  
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte  
Clase: Mercancías no peligrosas  
Etiqueta(s): –  
EmS No.: –  
14.3 Grupo de embalaje: –  
14.5 Peligros para el medio ambiente: –  
14.6 Precauciones particulares para los usuarios: –

**IATA**

14.1 Número ONU o número ID: –  
14.2 Designación oficial de transporte: –  
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte:  
Clase: Mercancías no peligrosas  
Etiqueta(s): –  
14.4 Grupo de embalaje: –  
14.5 Peligros para el medio ambiente: –  
14.6 Precauciones particulares para los usuarios: –

**14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI: No aplicable.**

**SECCIÓN 15. Información reglamentaria**

**15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla:**

**Legislación de la UE**

**Reglamento (CE) no 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, ANEXO I**  
**Sustancias controladas:** ningunos

**Reglamento nº. 2019/1021/UE de la UE que prohíbe y restringe contaminantes orgánicos persistentes (COP), con sus modificaciones ulteriores:** ningunos

**15.2 Evaluación de la seguridad química:** No se ha realizado ninguna evaluación de la seguridad química.

**SECCIÓN 16. Otra información**

**Información sobre revisión:** Los cambios están marcados lateralmente con una raya doble.



**Nombre del producto: RevTech Ultimate Performance Pure Oil SAE 20W50**

---

**Enunciado de las frases H en los apartados 2 y 3**

- |      |  |
|------|--|
| H304 | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. |
| H413 | Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |

**Otros datos:**

La clasificación se corresponde con las listas CE actuales, pero se complementa con datos de la bibliografía técnica y de la empresa. Para la evaluación se utilizaron los siguientes métodos: - Basado en los datos de ensayos - método de cálculo - Principio de extrapolación "Mezclas esencialmente similares" - la opinión de expertos

**Fecha de Revisión:**

21.12.2022

**Exención de responsabilidad:**

Los datos contenidos en esta hoja de seguridad se basan en nuestro conocimiento y experiencia actuales y se dan según nuestro mejor conocimiento buena fe. Se caracteriza el producto considerando los requerimientos de seguridad para la manipulación, transporte y eliminación. Los datos no describen las propiedades del producto (especificación técnica de producto). No pueden deducirse ciertas propiedades o la adecuación del producto para una aplicación técnica específica a partir de los datos contenidos en esta ficha de datos de seguridad. No se permiten modificaciones en este documento. Los datos no son transferibles a otros productos. En caso de mezclar el producto con otros productos o en caso de procesado, los datos de esta ficha de datos de seguridad no son necesariamente válidos para el nuevo material.. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos observar las leyes federales, estatales y locales. Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener fichas de datos de seguridad puestas al día.

Este documento se emitió electrónicamente y no tiene firma