

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно Регламент (ЕО) №. 1907/2006 (REACH), Член 31, Приложение II, според както е изменен.

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

Име на продукта: SILKOLENE PRO PREP SPRAY

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Идентифицирана употреба: Нанасяне на покрития

Употреба, която не се препоръчва: Не е идентифицирана друга непрепоръчителна употреба.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Производител / Доставчик FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH
Friesenheimer Str. 19
68169 Mannheim
Телефон: +49 621 3701-0 (ZENTRALE)
Факс: +49 621 3701-570

Контакт за изискване на листове с данни за безопасност

E-mail: Автомобилни смазочни материали CS.Services-FLG@fuchs.com
Смазочни материали за индустрията
Телефон: +49 621 3701-0 (ZENTRALE)

Отдел за предоставяне на информация за листове с данни за безопасност

E-mail: produktsicherheit-FLG@fuchs.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи: +49 621 3701-0 (Mo - Fr 08:00 - 16:00 Uhr)

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) продуктът е класифициран и обозначен като опасен.

Класифициране според Регламент (ЕО) № 1272/2008 със съответните изменения.

Физични Рискове

Аерозол

Категория 1

H222: Изключително запалим аерозол.
H229: Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.

Име на продукта: SILKOLENE PRO PREP SPRAY

Рискове за здравето

дразнене на кожата	Категория 2	H315: Предизвиква дразнене на кожата.
Специфична Токсичност за Определени Органи — Едно- ратна Експозиция	Категория 3	H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж.

Опасности за околната среда

Хронична опасност за водната среда	Категория 2	H411: Токсичен за водните организми, с дъл- готраен ефект.
---------------------------------------	-------------	---

Обобщение на опасностите

Физични Рискове: Горим аерозол

Рискове за здравето

Вдишване: Има наркотично действие.

2.2 Елементи на етикета

Съдържа: Въглеводороди, нисък вискозитет



Сигнални думи: Опасно

**Становище за риска
(рисковете):**

H222: Изключително запалим аерозол.
H229: Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.
H315: Предизвиква дразнене на кожата.
H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H411: Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Изречение за безопасност**Предотвратяване:**

P102: Да се съхранява извън обсега на деца.
P210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
P211: Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.
P251: Да не се пробива и изгаря дори след употреба.
P261: Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
P262: Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.
P273: Да се избягва изпускане в околната среда.

Съхранение:

P410+P412: Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50°C/122°F.

Извозване:

P501: Съдържанието/съдът да се изхвърли в подходящо съоръжение за обработка и обезвреждане в съответствие с приложимите закони и подзаконови актове и характеристиките на продукта в момента на обезвреждането.

Име на продукта: SILKOLENE PRO PREP SPRAY**2.3 Информация за други опасности**

При спазване на обичайните предпазни мерки при работа с продукти от минерални масла и химически продукти и на указанията за употреба (т. 7) и за лични предпазни средства (т. 8) не са известни специфични опасности. Не бива да се разрешава продуктът да попадне неконтролно в околната среда.

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките**3.2 Смеси****Обща информация:**

Смес от активни вещества с работен газ

Химичен знак	Идентификация	Концентрация *	Регистрационен номер според REACH	Бележки
Въглеводороди, нисък вискозитет	EC: 921-024-6	25,00% - <50,00%	01-2119475514-35	
Butane	EINECS: 203-448-7	0% - <100,00%	01-2119474691-32	
Propane	EINECS: 200-827-9	0% - <100,00%	01-2119486944-21	
изобутан (< 0,1% бутадиен)	EINECS: 200-857-2	0% - <100,00%	01-2119485395-27	

* Всички концентрации са в тегловни проценти, освен ако съставката е газ. Газовите концентрации са в обемни проценти.

PBT: устойчиво, биоакмулиращо се, отровно вещество.

vPvB: особено устойчиво и силно биоакмулиращо се вещество.

Класифициране

Химичен знак	Идентификация	Класифициране
Въглеводороди, нисък вискозитет	EC: 921-024-6	CLP: Flam. Liq. 2;H225, Asp. Tox. 1;H304, Skin Irrit. 2;H315, STOT SE 3;H336, Aquatic Chronic 2;H411
Butane	EINECS: 203-448-7	CLP: Flam. Gas 1A;H220, Press. Gas Compr. Gas;H280
Propane	EINECS: 200-827-9	CLP: Flam. Gas 1A;H220, Press. Gas Compr. Gas;H280
изобутан (< 0,1% бутадиен)	EINECS: 200-857-2	CLP: Flam. Gas 1A;H220, Press. Gas Compr. Gas;H280

CLP: Регламент № 1272/2008.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ**Общоприето:**

Отстранете незабавно замърсените с продукта дрехи.

4.1 Описание на мерките за първа помощ**Вдишване:**

Осигуряване на чист въздух, при оплаквания потърсете лекар.

Контакт с очите:

Незабавно измийте обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. Ако не ви представлява трудност, свалете контактните лещи. Потърсете медицинска помощ.

Име на продукта: SILKOLENE PRO PREP SPRAY

Контакт с Кожата:	Незабавно измийте обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути и едновременно с това свалете замърсените дрехи и обувки. Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Потърсете медицинска помощ.
Поемане:	Изплакнете устата. При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти:	Предизвиква дразнене на кожата. Световъртеж Измръзвания
4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение	Потърсете медицинска помощ, ако се появят симптоми.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки**5.1 Средства за гасене на пожар**

Подходящи пожарогасителни средства:	CO ₂ , пожарогасителен прах или мъгла от водна струя. По-голям пожар потушете с алкохолно устойчива пяна или водна струя с подходяща добавка от тези вещества.
Неподходящи пожарогасителни средства:	Вода на плътна струя.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа:

Опасност от разцепване при аерозолни флакони.

5.3 Съвети за пожарникарите

Специални процедури за борба с огън:	Изнесете контейнера от мястото на пожара, ако това може да стане безопасно. Остатъците от пожар и насъбралата се вода от гасенето на пожара трябва да се изхвърлят съгласно административните разпоредби. Съберете насъбралата се вода от гасенето на пожара отделно, не бива да попада в канализацията.
Специални предпазни средства за пожарникарите:	При пожар трябва да се носи самостоятелен дихателен апарат и пълно защитно оборудване.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи:	Не пипайте повредените контейнери или разлетяващия материал, ако не носите подходящо защитно облекло. Дръжте неупълномощените лица на разстояние.
6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда:	Да се избягва изпускане в околната среда. Не допускайте понататъшно изтичане или разлив, ако това е безопасно.

Име на продукта: SILKOLENE PRO PREP SPRAY**6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване:**

Изгребете разлива или го абсорбирайте с абсорбиращ материал. Спрете изтичането на материал, ако това не представлява риск. Изхвърлете събрания материал съгласно разпоредбите.

6.4 Познаване на други раздели:

Вижте Раздел 8 от SDS (Информационния лист за безопасност на материалите) за лично защитно оборудване. За информация за безопасна употреба виж раздел 7. За информация за изхвърлянето виж раздел 13.

Издигнете насип с цел по-късно изхвърляне. Не допускайте навлизане във водоизточници, канализация, мазета или затворени пространства. Спрете изтичането на материал, ако това не представлява риск.

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение:**7.1 Предпазни мерки за безопасна работа:**

Да се избягва контакт с кожата. Да се измие старателно след употреба. При работа да не се яде, пие или пуши. Трябва да се спазват предпазните мерки, обичайни при работа с продукти от минерални масла и химически продукти. Избягвайте контакт с огън и източник на топлина; не допускайте контакт с пряка слънчева светлина. Да се използва само на проветриви места.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости:

Да се спазват местните разпоредби, отнасящи се за работа и съхранение на продукти, които са водни замърсители. Да се спазват местните разпоредби за съхранение и работа с аерозолни контейнери и запалими течности. Да се пази от топлина, искри и нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и):

неприложим

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства**8.1 Параметри на контрол****Гранични Стойности на Професионална Експозиция**

Химичен знак	Вид	Стойности на границите на излагане	Източник
Butane - като пропан	TWA	1.800,0 mg/m ³	България. Гранични стойности на професионална експозиция (OEL). Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (08 2007)
Butane	TWA	1.900 mg/m ³	България. Гранични стойности на професионална експозиция (OEL). Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (01 2012)
Propane - като пропан	TWA	1.800,0 mg/m ³	България. Гранични стойности на професионална експозиция (OEL). Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (08 2007)
Propane	TWA	1.800,0 mg/m ³	България. Гранични стойности на професионална експозиция (OEL). Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (08 2007)

Име на продукта: SILKOLENE PRO PREP SPRAY

White mineral oil	TWA	5,0 mg/m ³	България. Гранични стойности на професионална експозиция (OEL). Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (08 2007)
-------------------	-----	-----------------------	---

8.2 Контрол на експозицията**Подходящ инженерен контрол:**

Осигурете достатъчно добра вентилация. Скоростта на вентилиране трябва да съответства на условията. Ако е възможно, използвайте камери, вентилация с локално изпускане и други инженерни мерки, за да поддържате нивата на въздушните концентрации на материала под препоръчаните гарници на излагане. Ако няма установени граници на излагане, поддържайте приемливи нива на въздушните концентрации.

Индивидуални мерки за защита (като лични предпазни средства)**Обща информация:**

Да се измиват ръцете преди почивка и в края на работния ден. Използвайте предписаните лични предпазни средства. Личното защитно оборудване трябва да се избира според нормите на CEN (Европейската организация по стандартизация) и след обсъждане с доставчика на лично защитно оборудване. Във всеки случай трябва да се спазват обичайните предпазни мерки при работа с продукти от минерални масла или химикали.

Защита на очите/лицето:

При препълване се препоръчват защитни очила (EN 166). Да се избягва контакт с очите. Избягвайте допир с кожата и очите. Препоръчва се носенето на очила или щит за лицето. При опасност от изпръскване носете предпазни очила или лицев щит.

Защита на кожата**Защита на Ръцете:**

Материал: Нитрил бутил каучук (NBR).
Мин. време на проникване: ≥ 480 min
Препоръчителна дебелина на материала: $\geq 0,38$ mm

Да се избягва по-продължителен или повторен контакт с кожата. Препоръка за подходящи ръкавици можете да получите от фирмата снабдител на ръкавици. Превантивна защита на кожата чрез защитен крем за кожата. Защитни ръкавици, там, където това е разрешено от гледна точка на техниката на безопасност. Точното време за проникване трябва да се вземе от производителя на защитните ръкавици и да се спазва, тъй като то зависи не само от материала на ръкавиците, а и от специфичните фактори на работното място.

Други:

В джобовете да не се носят напоени с продукта парцали за почистване. Да се носи подходящо защитно облекло.

Защита на дихателната система:

Осигурете добра вентилация/аспирация на работното място. Да се избягва вдишването на пара/аерозол.

Термични опасности:

Не е известен.

Име на продукта: SILKOLENE PRO PREP SPRAY

Хигиенни мерки:	Винаги взимайте всички необходими мерки за поддържане на лична хигиена като измиване след работа с материала и преди ядене, пиене и (или) пушене. Редовно изпирайте работното облекло, за да отстраните замърсителите. Изхвърлете замърсените обувки, които не могат да бъдат почистени.
Действия, засягащи околната среда:	Няма налични данни.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства**9.1 Информация относно основните физични и химични свойства****Външен вид**

Агрегатно състояние:	Аерозол
Форма:	Аерозол
Цвят:	Безцветен
Мирис:	Характерен
pH:	вещество / смес не е разтворим (във вода)
Точка на замръзване:	неопределен
Точка на кипене:	неопределен
Температура на възпламеняване:	Стойността не е релевантна за класификация.
Скорост на изпарение:	Не може да се прилага за смеси.
Запалимост(твърдо вещество, газ):	неопределен
Граница на възпламеняване - горна (%)—:	Не може да се прилага за смеси.
Граница на възпламеняване - долна (%)—:	Не може да се прилага за смеси.
Парно налягане:	Не може да се прилага за смеси.
Относителна гъстота на изпаренията:	Не може да се прилага за смеси.
Плътност:	0,62 g/cm ³ (15 °C)
Разтворимост(и)	
Разтворимост във вода:	Няма налични данни.
Разтворимост (други):	Няма налични данни.
Коефициент на разпределение за смес нормален октанол/вода:	Не може да се прилага за смеси.
Температура на самозапалване:	неопределен
Температура на разпадане:	неопределен
Време на изтичане	Стойността не е релевантна за класификация.
Експлозивни свойства:	Стойността не е релевантна за класификация.
Оксидиращи свойства:	Стойността не е релевантна за класификация.
Характеристики на частиците:	неприложим
9.2 Друга информация	Няма налични данни.

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реакционна способност:	Стабилен при правилна употреба.
10.2 Химична стабилност:	Стабилен при правилна употреба.

Име на продукта: SILKOLENE PRO PREP SPRAY

10.3 Възможност за опасни реакции:	Стабилен при правилна употреба.
10.4 Условия, които трябва да се избягват:	Стабилен при правилна употреба.
10.5 Несъвместими материали:	Силни оксидиращи вещества. Силни киселини. Силни основи.
10.6 Опасни продукти на разпадане:	Топлинното разпадане или изгаряне може да излъчи въглеродни оксиди и други токсични газове или изпарения.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация**Информация за възможни пътища на експозиция**

Вдишване:	Няма налични данни.
Поемане:	Няма налични данни.
Контакт с Кожата:	Предизвиква дразнене на кожата.
Контакт с очите:	Няма налични данни.

11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008**Остра токсичност**

Поглъщане Продукт:	Не е класифицирано за остра токсичност въз основа на наличните данни.
-------------------------------------	---

Контакт с кожата Продукт:	Не е класифицирано за остра токсичност въз основа на наличните данни.
--	---

Вдишване Продукт:	Не е класифицирано за остра токсичност въз основа на наличните данни.
------------------------------------	---

Конкретизирано вещество (вещества) Butane	LC 50 (Плъх, 4 h): 658 mg/l газ
---	------------------------------------

Корозия/дразнене на кожата: Продукт:	въз основа на наличните данни са изпълнени критериите за класифициране.
---	---

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите: Продукт:	въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
--	--

Име на продукта: SILKOLENE PRO PREP SPRAY**Дихателна или кожна чувствителност:**

Продукт: Кожен сенсibiliзатор: въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
Сенсibiliзатор на дихателни пътища: въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Мутагенност на Микробна Клетка

Продукт: въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Канцерогенност

Продукт: въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Репродуктивна токсичност

Продукт: въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Специфична Токсичност за Определени Органи — Еднократна Експозиция

Продукт: въз основа на наличните данни са изпълнени критериите за класифициране.

Специфична токсичност за определени органи — повтаряща се експозиция

Продукт: въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Риск при Вдишване

Продукт: въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

11.2 Информация за други опасности**Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

Продукт: Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация**12.1 Токсичност****Остра токсичност**

Продукт: въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Риба**Конкретизирано вещество (вещества)**

Въгледородороди, нисък вискозитет LC 50 (Риба, 96 h): 11,4 mg/l (OECD 203)

Име на продукта: SILKOLENE PRO PREP SPRAY

Propane LC 50 (Риба, 96 h): > 1.000 mg/l

изобутан (< 0,1% бута-
диен) LC 50 (Риба, 96 h): 28 mg/l

Водни безгръбначни**Конкретизирано вещество (вещества)**

Въглеродороди, нисък
вискозитет LC 50 (Водна бълха, 48 h): 3 mg/l (OECD 202)

изобутан (< 0,1% бута-
диен) EC50 (Водна бълха, 48 h): 16,3 mg/l

**Хронична токсичност-
Продукт:**

въз основа на наличните данни са изпълнени критериите за класифи-
циране.

Токсичност за водните растения**Конкретизирано вещество (вещества)**

Въглеродороди, нисък
вискозитет LC 50 (Водорасло, 72 h): 30 mg/l (OECD 201)

изобутан (< 0,1% бута-
диен) EC50 (Водорасло, 72 h): 8,6 mg/l

12.2 Устойчивост и разградимост**Биологично разграждане**

Продукт: Не може да се прилага за смеси.

12.3 Биоакмулираща способност

Продукт: Не може да се прилага за смеси.

12.4 Преносимост в почвата:

Продукт: Не може да се прилага за смеси.

**12.5 Резултати от оценката на
PBT и vPvB:**

Продуктът не съдържа вещества, които отговарят на критериите PBT
или vPvB.

**12.6 Свойства, нарушаващи
функциите на ендокринната
система****Продукт:**

Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат
свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е)
на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ог-
раничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС)
2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията
при нива от 0,1 % или по-високи.

**12.7 Други неблагоприятни
ефекти:**

Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Име на продукта: SILKOLENE PRO PREP SPRAY

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Обща информация: Изхвърлете отпадъците и остатъчните вещества в съответствие с изискванията на местното законодателство.

Методи на изхвърляне: Освобождаването, обработването или изхвърлянето могат да подлежат на регулиране от националните и местните закони.

Европейски кодове за изхвърляне на отпадъците

16 05 04*: газове в съдове под налягане (включително халони), съдържащи опасни вещества

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

ADR/RID

- 14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер: UN 1950
- 14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН: AEROSOLS
- 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране
- | | |
|---|-----|
| Клас: | 2 |
| Етикет(и): | 2.1 |
| Номер на ADR клас на опасност: | — |
| Код за ограничения при преминаване през тунели: | (D) |
- 14.4 Опаковъчна група: —
- 14.5 Опасности за околната среда: —
- 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите: —

IMDG

- 14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер: UN 1950
- 14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН: AEROSOLS
- 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране
- | | |
|-------------|----------|
| Клас: | 2.1 |
| Етикет(и): | 2.1 |
| EmS номер.: | F-D, S-U |
- 14.3 Опаковъчна група: —
- 14.5 Опасности за околната среда: —
- 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите: —

Име на продукта: SILKOLENE PRO PREP SPRAY

IATA

- 14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер: UN 1950
- 14.2 Точно наименование при транспортиране: Aerosols, flammable
- 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране:
- Клас: 2.1
- Етикет(и): 2.1
- 14.4 Опаковъчна група: —
- 14.5 Опасности за околната среда: —
- 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите: —

14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация: неприложим.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда:

Регламенти на ЕС

Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой, ПРИЛОЖЕНИЕ I КОНТРОЛИРАНИ ВЕЩЕСТВА: никоя

Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители (преработен текст), както е изменен: никоя

15.2 Оценка на безопасност на химичното вещество или смес: Не е извършена оценка на химическата безопасност.

ДИРЕКТИВА 2012/18/ЕС (SEVESO III) относно контрола на опасностите от големи аварии

Продуктът попада в обхвата на директивата SEVESO III.

Категории на опасност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008	Прагово количество за целите на прилагане при изискванията на нисък рисков потенциал:	Прагово количество за целите на прилагане при изискванията при висок рисков потенциал:
Р3а: Запалими аерозоли, категория 1 или 2, съдържащи запалими газове, категория 1 или 2, или запалими течности, категория 1	150 t	500 t
Е2: Опасни за водната среда в категория Хронична опасност, категория 2	200 t	500 t

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Информация за ревизията: Промените са маркирани отстрани с двойна черта.

Име на продукта: SILKOLENE PRO PREP SPRAY

Пълен текст на H-описанията, указани в раздели 2 и 3

H220	Изключително запалим газ.
H222	Изключително запалим аерозол.
H225	Силно запалими течност и пари.
H229	Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.
H280	Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване.
H304	Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H336	Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H411	Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Друга информация:

Класификацията отговаря на актуалните списъци на ЕО, но е допълнена с данни от специализираната литература и с фирмени данни. За оценката са използвани следните методи: - на основата на данни от тестове - изчислителен метод - принцип на пренасяне "По същество подобни смеси" - оценка от експерти

Дата на Ревизиране:

10.01.2023

Ограничаване на отговорността:

Горните данни в листовката с данни за безопасност отговарят на актуалното състояние на нашите знания и опит и служат за описване на продукта от гледна точка на техниката на безопасност при употребата, транспорта и изхвърлянето. Данните в никакъв случай не представляват (техническо) описание на характеристиките на продукта (продуктова спецификация). От нашите данни в листовката с данни за безопасност не може да се изведе пригодно състояние на продукта за конкретна цел на употреба. Не са разрешени пормени на този документ. Данните не могат да се прехвърлят върху други продукти. Ако продуктът бъде размесен, смесен или преработен с други материали ил и подложен на обработка, данните в листовката с данни за безопасност не могат да бъдат прехвърлени върху произведения нов материал. Отговорност на получателя на нашия продукт е да следва в своите дейности действащите закони на федерално, провинциално и местно ниво. Моля, свържете се с нас, ако са Ви необходими актуални листовки с данни за безопасност. Настоящата листовка с данни е листовка с данни за безопасност съгласно §5 от H аредбата за опасните вещества (GefStoffV). Тя е съставена електронно съгласно публикация 220 и е без подпис.