

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su II Priedėliu 31 Straipsniu.

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas: SILKOLENE PRO PREP SPRAY

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyta paskirtis: Dangos

Nerekomenduojama naudoti: Nenustatyti jokie naudojimo būdai, kuriems naudoti medžiagą nerekomenduojama

1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

Gamintojas / Tiekėjas FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH
Friesenheimer Str. 19
68169 Mannheim
Telefonas: +49 621 3701-0 (ZENTRALE)
Faksas: +49 621 3701-570

Susisiekitė dėl saugos duomenų lapo užklauso

El. paštas: Transporto priemonių tepalai CS.Services-FLG@fuchs.com
Pramoniniai tepalai
Telefonas: +49 621 3701-0 (ZENTRALE)

Informuokite už saugos duomenų lapus atsakingą skyrių

El. paštas: produktsicherheit-FLG@fuchs.com

1.4 Pagalbos telefono numeris: +370 52 362052 (visą para)

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Produktas klasifikuojamas ir ženklinamas kaip pavojingas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP).

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 su keitimais.

Fiziniai Pavojai

Aerolis	1 kategorija	H222: Ypač degus aerolis. H229: Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
---------	--------------	--

Pavojai Sveikatai

Odos dirginimas	2 kategorija	H315: Dirgina odą.
Toksiškumas Konkrečiam Organui – Vienkartinis Poveikis	3 kategorija	H336: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Produkto pavadinimas: SILKOLENE PRO PREP SPRAY
Pavojus aplinkai

Lėtiniai pavojai vandens aplinkai 2 kategorija H411: Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Pavojaus santrauka

Fiziniai Pavojai: Degus aerosolis

Pavojai Sveikatai

Įkvėpimas: Narkotizuoja.

2.2 Ženklavimo elementai

Sudėtyje yra: Angliavandeniliai, mažo klampumo



Signaliniai Žodžiai: Pavojinga

Pavojaus pranešimas (-ai):

H222: Ypač degus aerosolis.
H229: Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315: Dirgina odą.
H336: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411: Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Įspėjamasis Teiginys
Prevenција:

P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
P211: Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251: Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P261: Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio.
P262: Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.
P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Sandėliavimas:

P410+P412: Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.

Atliekų šalinimas:

P501: Turinį/talpyklą atiduoti tinkamai apdorojimo ir atliekų tvarkymo įmonei laikantis šalies įstatymų bei produkto charakteristikų išmetimo metu.

2.3 Informacija apie kitus pavojus

Laikantis elgesio su mineralinės alyvos produktais ir cheminiais produktais ir įprastų naudojimo (7 punktas) bei apsauginės įrangos (8 punktas) nurodymų, nežinoma jokių ypatingų pavojų. Neleiskite, kad produktas nekontroliuojamai patektų į aplinką.

Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Produkto pavadinimas: SILKOLENE PRO PREP SPRAY**3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis****3.2 Mišiniai****Bendroji informacija:** Veikliųjų medžiagų mišinys su propelentu

Cheminis pavadinimas	Identifikacija	Koncentracija *	REACH Registracijos Nr.	Pastabos
Angliavandeniliai, mažo klampumo	EC: 921-024-6	25,00% - <50,00%	01-2119475514-35	
Butane	EINECS: 203-448-7	0% - <100,00%	01-2119474691-32	
Propane	EINECS: 200-827-9	0% - <100,00%	01-2119486944-21	
Isobutane (<0,1% 1,3-butadiene)	EINECS: 200-857-2	0% - <100,00%	01-2119485395-27	

* Visos koncentracijos vertės pateiktos svorio procentais, jei ingredientas nėra dujos. Dujų koncentracijos vertės pateiktos tūrio procentais.
 PBT: patvari, biologinio kaupimosi ir toksiška medžiaga.
 vPvB: labai patvari ir didelio biologinio kaupimosi medžiaga.

Klasifikacija

Cheminis pavadinimas	Identifikacija	Klasifikacija
Angliavandeniliai, mažo klampumo	EC: 921-024-6	CLP: Flam. Liq. 2;H225, Asp. Tox. 1;H304, Skin Irrit. 2;H315, STOT SE 3;H336, Aquatic Chronic 2;H411
Butane	EINECS: 203-448-7	CLP: Flam. Gas 1A;H220, Press. Gas Compr. Gas;H280
Propane	EINECS: 200-827-9	CLP: Flam. Gas 1A;H220, Press. Gas Compr. Gas;H280
Isobutane (<0,1% 1,3-butadiene)	EINECS: 200-857-2	CLP: Flam. Gas 1A;H220, Press. Gas Compr. Gas;H280

CLP: Reglamentas Nr. 1272/2008.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**Bendrieji klausimai:** Nedelsdami nusiimkite produktą suteptus drabužius.**4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas****Įkvėpimas:** Grynas oras, esant nusiskundimams, kreipkitės į gydytoją.**Sąlytis su akimis:** Nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens mažiausiai 15 minučių. Jei įmanoma, išimkite kontaktines lentes. Kreipkitės į gydytoją.**Sąlytis su Oda:** Nedelsiant plaukite dideliu kiekiu vandens mažiausiai 15 minučių, nusivilkdami užterštus drabužius ir batus. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Kreipkitės į gydytoją.**Prarijimas:** Išskalauti burną. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.**4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas):** Dirgina odą. Galvos svaigimas Nušalimas**4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą** Atsiradus simptomams kvieskite medicininę pagalbą.**5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**

Produkto pavadinimas: SILKOLENE PRO PREP SPRAY
5.1 Gesinimo priemonės
Tinkamos gesinimo priemonės:

CO₂, gesinimo milteliai arba purškiamas vandens srovė. Didesnį gaisrą gesinkite alkoholiui atspariomis putomis arba vandens srove su tinkamu tensido priedu.

Netinkamos gesinimo priemonės:

Stipri vandens srovė.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai:

Aerolio skardinės gali sprogti.

5.3 Patarimai gaisrininkams
Specialios ugnies gesinimo procedūros:

Patraukite talpyklą, jei nėra rizikos. Gaisro liekanas ir užterštą gesinimo vandenį reikia utilizuoti pagal galiojančius reikalavimus. Surinkite užterštą gesinimo vandenį atskirai, kad nepatektų į kanalizaciją.

Specialios apsauginės priemonės gaisrininkams:

Kilus gaisrui būtina naudoti autonominį kvėpavimo aparatą ir apsirengti visiškai apsaugančius drabužius.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės
6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros:

Pažeistas pakuotės ar išsiliejusią medžiagą lieskite tik vilkėdami tinkamais apsauginiais rūbais. Neleisti prieiti neįgaliesiems darbuotojams.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:

Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu tai daryti.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:

Sugrindykite išsiliejusią medžiagą arba absorbuokite su absorbuojančia medžiaga. Sustabdykite medžiagos srautą, jei tai galima padaryti be rizikos. Surinktas medžiagas utilizuokite pagal taisykles.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius:

Informacija apie asmens apsaugos priemones pateikta MSDL 8 punkte. Informacijos apie saugų naudojimą žr. 7 sk. Informacijos apie utilizavimą žr. 13 sk.

Apkasti vėlesniam sutvarkymui. Neleiskite patekti į vandentakius, kanalizacijas, rūsius ar uždaras teritorijas. Sustabdykite medžiagos srautą, jei tai galima padaryti be rizikos.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas:
7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės:

Vengti patekimo ant odos. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Dirbdami nevalgykite, negerkite ar nerūkykite. Dirbant su mineralinės alvyos produktais ar cheminiais produktais, reikia imtis įprastų atsargumo priemonių. Vengti sąlyčio su liepsna ir šilumos šaltiniu, saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus:

Reikia laikyti vietinių taisyklių dėl vandenį teršiančių produktų laikymo ir naudojimo. Reikia laikyti vietinių taisyklių dėl aerolių skardinių ir degių skysčių laikymo ir naudojimo. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/karštų paviršių. Nerūkyti.

Produkto pavadinimas: SILKOLENE PRO PREP SPRAY

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai): Netaikomas

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga
8.1 Kontrolės parametrai
Poveikio Ribinės Vertės Darbo Aplinkoje

Cheminis pavadinimas	Rūšis	Poveikio Ribinės Vertės	Šaltinis
White mineral oil - Dūmai ir migla.	TPRV	3 mg/m ³	Lietuva. Profesinės ekspozijos ribinės vertės. Cheminių medžiagų ribinės vertės. Pagrindiniai reikalavimai, iš dalies pakeistas tekstas (10 2007)
White mineral oil - Dūmai ir migla.	IPRV	1 mg/m ³	Lietuva. Profesinės ekspozijos ribinės vertės. Cheminių medžiagų ribinės vertės. Pagrindiniai reikalavimai, iš dalies pakeistas tekstas (10 2007)

8.2 Poveikio kontrolės priemonės
Atitinkama inžinerinė kontrolė:

Įrenkite tinkamą vėdinimą. Vėdinimo intensyvumas turėtų atitikti sąlygas. Jei taikytina, naudokite technologinius gaubtus, vietinį ištraukiamąjį vėdinimą, arba kitas inžinerines kontrolės priemones ore pakibusios medžiagos koncentracijai palaikyti žemiau rekomenduojamos poveikio ribos. Jei poveikio ribos nenustatytos, pakibusios medžiagos koncentraciją palaikykite iki priimtino lygio.

Individualios apsaugos būdai, pavyzdžiui, asmens apsaugos priemonės
Bendroji informacija:

Prieš pertraukas ir pasibaigus darbui nusiplaukite rankas. Naudoti reikalingas asmenines apsaugos priemones. Asmens apsaugos priemonės turėtų būti pasirinktos pagal CEN standartus ir pasitarus su asmens apsaugos priemonių tiekėju. Dirbant su mineralinės alyvos produktais ar chemikalais, reikia imtis įprastų atsargumo priemonių.

Akių ir (arba) veido apsaugos priemonės:

Perpilant rekomenduojami apsauginiai akiniai (EN 166). Vengti patekimo į akis. Vengti sąlyčio su oda ir akimis. Rekomenduojami apsauginiai akiniai (veido skydas). Kai galimas medžiagos taškymas, naudokite apsauginius akinius arba veido skydelį.

Odos apsauga
Rankų Apsauga:

Medžiaga: Nitril butilo kaučiukas (NBR).
Min. prasiskverbimo laikas: ≥ 480 min
Rekomenduojamas medžiagos storis: $\geq 0,38$ mm

Vengti ilgalaikio arba pakartotinio kontakto su oda. Tinkamas pirštines gali rekomenduoti pirštinių tiekėjas. Apsaugokite odą apsauginiu odos tepalu. Apsauginės pirštinės, kur leidžiama saugos technikos. Reikia sužinoti tikslų prasiskverbimo per apsaugines pirštines laiką iš gamintojo, kadangi jis priklauso ne tik nuo pirštinių medžiagos bet ir nuo darbo sąlygų.

Kiti:

Kelnių kišenėse nesinešiokite produktu suteptų valymo šluosčių. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius.

Kvėpavimo takų apsauga:

Pasirūpinkite geru darbo vietos vėdinimu / išsiurbimu. Būtina stengtis neįkvėpti garų / aerozolių.

Produkto pavadinimas: SILKOLENE PRO PREP SPRAY

Apsaugą nuo terminių pavojų: Nežinoma.

Higienos priemonės: Visada palaikykite gerą asmeninę higieną. Pvz., prauskitės po darbo su medžiaga ir prieš valgant, geriant ir/ar rūkant. Reguliariai plaukite drabužius nuo teršalų. Išmeskite užterštą avalynę, kurios negalima nuvalyti.

Aplinkosaugos kontrolės priemonės: Nėra duomenų.

9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės
9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes
Išvaizda

Agregatinė būseną: Aerosolis

Agregatinė būseną: Aerosolis

Spalva: Besspalvis

Kvapą: Savybė

pH: medžiaga / mišinys yra ne-tirpus (vandenyje)

Stingimo temperatūra: nenustatyta

Virimo temperatūra: nenustatyta

Pliūpsnio temperatūra: Vertė neturi reikšmės klasifikacijai.

Garavimo greitis: Netaikoma mišiniams.

Degumas (kietų medžiagų, dujų): nenustatyta

Užsiliepsnojimo riba - viršutinė (%)—: Netaikoma mišiniams.

Užsiliepsnojimo riba - apatinė (%)—: Netaikoma mišiniams.

Garų slėgis: Netaikoma mišiniams.

Santykinis garų tankis: Netaikoma mišiniams.

Tankis: 0,62 g/cm³ (15 °C)

Tirpumas (-ai)

Tirpumas vandenyje: Nėra duomenų.

Tirpumas (kita): Nėra duomenų.

Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis/vanduo): Netaikoma mišiniams.

Savaiminio užsidegimo temperatūra: nenustatyta

Skilimo temperatūra: nenustatyta

Tekėjimo laikas Vertė neturi reikšmės klasifikacijai.

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės;: Vertė neturi reikšmės klasifikacijai.

Oksidacinės savybės: Vertė neturi reikšmės klasifikacijai.

Dalelių savybės: Netaikomas

9.2 Kita informacija Nėra duomenų.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1 Reaktyvumas: Stabilus, jei naudojamas pagal paskirtį.

10.2 Cheminis stabilumas: Stabilus, jei naudojamas pagal paskirtį.

Produkto pavadinimas: SILKOLENE PRO PREP SPRAY

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė:	Stabilus, jei naudojamas pagal paskirtį.
10.4 Vengtinios sąlygos:	Stabilus, jei naudojamas pagal paskirtį.
10.5 Nesuderinamos medžiagos:	Stiprus oksidatorius. Stiprios rūgštys. Stiprios bazės.
10.6 Pavojingi skilimo produktai:	Terminio skilimo arba degimo metu gali susidaryti anglies oksidai ir kitos toksiškos dujos arba garai.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**Informacija apie galimus poveikio būdus**

Įkvėpimas:	Nėra duomenų.
Prarijimas:	Nėra duomenų.
Sąlytis su Oda:	Dirgina odą.
Sąlytis su akimis:	Nėra duomenų.

11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008**Ūmus toksiškumas****Nurijus**

Produktas:	Remiantis turimais duomenimis neklasifikuojama pagal ūmų toksiškumą.
-------------------	--

Sąlytis su oda

Produktas:	Remiantis turimais duomenimis neklasifikuojama pagal ūmų toksiškumą.
-------------------	--

Įkvėpimas

Produktas:	Remiantis turimais duomenimis neklasifikuojama pagal ūmų toksiškumą.
-------------------	--

Nurodyta (-os) medžiaga (-os)

Butane	LC 50 (Žiurkė, 4 val.): 658 mg/l Dujos
--------	---

Odos Ėsdinimas /Dirginimas:

Produktas:	Pagal turimus duomenis nustatyta, kad klasifikacijos kriterijai įvykdyti.
-------------------	---

Didelis Kenksmingumas Akims /Akių Dirginimas:

Produktas:	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
-------------------	---

Kvėpavimo Takų ar Odos Sensibilizacija:

Produktas:	Odą jautrinanti medžiaga: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Kvėpavimo takų sensibilizatorius: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
-------------------	--

Produkto pavadinimas: SILKOLENE PRO PREP SPRAY**Gemalo Ląstelių Mutageniškumas**

Produktas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kancerogeniškumas

Produktas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Toksiškumas reprodukcijai

Produktas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Toksiškumas Konkrečiam Organui – Vienkartinis Poveikis

Produktas: Pagal turimus duomenis nustatyta, kad klasifikacijos kriterijai įvykdyti.

Toksiškumas Konkrečiam Organui – Pasikartojantis Poveikis

Produktas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Pavojus Įkvėpus

Produktas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

11.2 Informacija apie kitus pavojus**Endokrininės sistemos ardomosios savybės**

Produktas: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**12.1 Toksiškumas****Ūmus toksiškumas**

Produktas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Žuvis**Nurodyta (-os) medžiaga (-os)**

Angliavandeniliai, mažo klampumo LC 50 (Žuvis, 96 val.): 11,4 mg/l (OECD 203)

Propane LC 50 (Žuvis, 96 val.): > 1.000 mg/l

Isobutane (<0,1% 1,3-butadiene) LC 50 (Žuvis, 96 val.): 28 mg/l

Vandens Bestuburiai**Nurodyta (-os) medžiaga (-os)**

Angliavandeniliai, mažo klampumo LC 50 (Vandeninė blusa, 48 val.): 3 mg/l (OECD 202)

Isobutane (<0,1% 1,3-butadiene) EC50 (Vandeninė blusa, 48 val.): 16,3 mg/l

Lėtinis toksiškumasProduktas:

Pagal turimus duomenis nustatyta, kad klasifikacijos kriterijai įvykdyti.

Produkto pavadinimas: SILKOLENE PRO PREP SPRAY**Toksiškumas vandens augalams****Nurodyta (-os) medžiaga (-os)**

Angliavandeniliai, mažo klampumo LC 50 (Dumbliai, 72 val.): 30 mg/l (OECD 201)

Isobutane (<0,1% 1,3-butadiene) EC50 (Dumbliai, 72 val.): 8,6 mg/l

12.2 Patvarumas ir skaidumas**Biologinė degradacija**

Produktas: Netaikoma mišiniams.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Produktas: Netaikoma mišiniams.

12.4 Judumas dirvožemyje:

Produktas: Netaikoma mišiniams.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai:

Gaminio sudėtyje nėra PBT ir (arba) vPvB kriterijus atitinkančių medžiagų.

12.6 Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Produktas: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis:

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas**13.1 Atliekų apdorojimo metodai**

Bendroji informacija: Atliekas ir likučius šalinti laikantis vietinės valdžios institucijos reikalavimų.

Šalinimo būdai: Išmetimas arba valymas gali būti reguliuojami šalies įstatymų.

Europos atliekų kodeksai

16 05 04*: dujos slėginiuose kontaineriuose (įskaitant halonus), kuriose yra pavojingųjų medžiagų

Produkto pavadinimas: SILKOLENE PRO PREP SPRAY**14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą****ADR/RID**

14.1 JT numeris ar ID numeris:	UN 1950
14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas:	AEROSOLS
14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)	
Klasė:	2
Etiketė(-ės):	2.1
Pavojaus Nr. (ADR):	–
Apribojimo tuneliuose kodas:	(D)
14.4 Pakuotės grupė:	–
14.5 Pavojus aplinkai:	–
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams:	–

IMDG

14.1 JT numeris ar ID numeris:	UN 1950
14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas:	AEROSOLS
14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)	
Klasė:	2.1
Etiketė(-ės):	2.1
EmS No.:	F-D, S-U
14.3 Pakuotės grupė:	–
14.5 Pavojus aplinkai:	–
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams:	–

IATA

14.1 JT numeris ar ID numeris:	UN 1950
14.2 Tinkamas Gabenimo Pavadinimas:	Aerosols, flammable
14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s):	
Klasė:	2.1
Etiketė(-ės):	2.1
14.4 Pakuotės grupė:	–
14.5 Pavojus aplinkai:	–
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams:	–

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones: Netaikomas.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą**15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai:****ES teisės aktai**

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų, I PRIEDAS KONTROLIUOJAMOS MEDŽIAGOS: nėra

Produkto pavadinimas: SILKOLENE PRO PREP SPRAY

Reglamentas (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija), su pakeitimais: nėra

15.2 Cheminės saugos vertinimas: Neatliktas joks Cheminės Medžiagos Saugos įvertinimas.

DIREKTYVA 2012/18/ES (SEVESO III) dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės

Produktas patenka į SEVESO III direktyvos taikymo sritį.

Pavojingumo kategorijos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008	Kvalifikacinis kiekis taikant Žemesnio lygio reikalavimus:	Kvalifikacinis kiekis taikant Aukštesnio lygio reikalavimus:
P3a: 1 arba 2 kategorijos degūs aerosoliai, kurių sudėtyje yra 1 arba 2 kategorijos degių dujų arba 1 kategorijos degių skysčių	150 t	500 t
E2: Pavojinga vandens aplinkai, priskiriama lėtinio pavojaus 2 kategorijai	200 t	500 t

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Keitimo informacija: Pakeitimai šone pažymėti dvigubu brūkšniu

2 ir 3 skyriaus H-teiginiai

H220	Ypač degios dujos.
H222	Ypač degus aerosolis.
H225	Labai degūs skystis ir garai.
H229	Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H280	Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.
H304	Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
H315	Dirgina odą.
H336	Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Kita informacija: Klasifikavimas atitinka aktualiuosius EG sąrašus, tačiau papildytas mokslinės literatūros duomenimis ir bendrovių pateiktais duomenimis. Naudojami šie vertinimo metodai: - Pagal bandymų duomenis - Apskaičiavimo metodas - Siejimo principas "Iš esmės panašūs mišiniai" - Ekspertų nuomonė

Keitimo Data: 10.01.2023

Atsisakymas: Saugos duomenų lapo duomenys atitinka naujausias turimas žinias ir patirčių ir yra skirti aprašyti saugias produkto naudojimo, transportavimo ir utilizavimo technikas. Duomenys jokių būdu neaprašo (techniškai) prekės savybių (produkto specifikacija). Produkto tikimas konkrečiam naudojimui tikslui nėra nurodomas mūsų saugos duomenų lape. Negalima keisti šio dokumento. Duomenų negalima naudoti kitiems produktams. Jei produktas maišo mas ar apdorojamas su kitomis medžiagomis arba perdirbamas, šio saugos duomenų lapo duomenys netinka naujai pagamintai medžiagai. Mūsų produkto gavėjas atsako už galiojančių federacinės žemės ir vietinių įstatymų laimėjimą. Jei jums reikalingi naujausi saugos duomenų lapai, kreipkitės į mus. Šis duomenų lapas yra saugos duomenų lapas, atitinkantis pavojingų medžiagų reglamento 5 paragr. Jis paruoštas elektroniniu būdu pagal 220 paskelbimą ir yra be parašo.